

Manufacturer	
Outdoor unit	
Indoor unit	

RXM35R5V1B

FTXM35R2V1B

Vanjska razina zvučne snage (dB)	dB(A)	61.0
Unutarnja razina buke	dB(A)	58.0
Rashladno sredstvo (GWP)		R-32 (675)

Način hlađenja

SEER		8.65
Razred energetske učinkovitosti		A+++
Annual electricity consumption		137
Predviđeno opterećenje Pdesignc	kW	3.40

Način rada za grijanje: Prosječna klima

Predviđena temperatura = -10 °C

SCOP		5.10
Razred energetske učinkovitosti		A+++
Annual electricity consumption		686
Predviđeno opterećenje Pdesignh pri -10 °C	kW	2.50
Rezervni kapacitet za grijanje pri -10 °C	kW	0.15
Deklarirani kapacitet pri -10 °C	kW	2.35

Način rada za grijanje: Topli klimatski uvjeti

Predviđena temperatura = 2 °C

SCOP		6.18
Razred energetske učinkovitosti		A+++
Annual electricity consumption		306
Predviđeno opterećenje Pdesignh pri 2 °C	kW	1.35
Deklarirani kapacitet za grijanje pri 2 °C	kW	0.00
Deklarirani kapacitet pri 2 °C	kW	1.35

Način rada za grijanje: Hladni klimatski uvjeti

Predviđena temperatura = -22 °C

SCOP		
Razred energetske učinkovitosti		
Annual electricity consumption		kWh/a
Predviđeno opterećenje Pdesignh pri -22 °C	kW	
Deklarirani kapacitet za grijanje pri -22 °C	kW	
Deklarirani kapacitet pri -22 °C	kW	

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

* 2 Potrošnja energije na temelju standardnih rezultata ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi i gdje se nalazi.