

Manufacturer	
Outdoor unit	
Indoor unit	

RXJ50A2V1B
FTXJ50A2V1BW

Vanjska razina zvučne snage (dB)	dB(A)	62.0
Unutarnja razina buke	dB(A)	60.0
Rashladno sredstvo (GWP)		R-32 (675)

Način hlađenja

SEER		7.33
Razred energetske učinkovitosti		A++
Annual electricity consumption		239
Predviđeno opterećenje Pdesignc	kW	5.00

Način rada za grijanje: Prosječna klima
Predviđena temperatura = -10 °C

SCOP		4.60
Razred energetske učinkovitosti		A++
Annual electricity consumption		1,218
Predviđeno opterećenje Pdesignh pri -10 °C	kW	4.00
Rezervni kapacitet za grijanje pri -10 °C	kW	0.56
Deklarirani kapacitet pri -10 °C	kW	3.44

Način rada za grijanje: Topli klimatski uvjeti
Predviđena temperatura = 2 °C

SCOP		5.77
Razred energetske učinkovitosti		A+++
Annual electricity consumption		524
Predviđeno opterećenje Pdesignh pri 2 °C	kW	2.16
Deklarirani kapacitet za grijanje pri 2 °C	kW	0.00
Deklarirani kapacitet pri 2 °C	kW	2.16

Način rada za grijanje: Hladni klimatski uvjeti
Predviđena temperatura = -22 °C

SCOP		
Razred energetske učinkovitosti		
Annual electricity consumption		kWh/a
Predviđeno opterećenje Pdesignh pri -22 °C	kW	
Deklarirani kapacitet za grijanje pri -22 °C	kW	
Deklarirani kapacitet pri -22 °C	kW	

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

* 2 Potrošnja energije na temelju standardnih rezultata ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi i gdje se nalazi.